ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ-АЖ PLUS

Высокоэффективная амортизаторная жидкость

Описание продукта

Специальная высокоэффективная амортизаторная жидкость. Производится на основе сбалансированного пакета присадок, что в сочетании с синтетическими базовыми маслами обеспечивает высокий уровень низкотемпературных и противоизносных свойств, а также позволяет эффективно рассеивать тепло в процессе работы амортизатора.

Область применения

Предназначена для применения в качестве рабочей жидкости для заполнения амортизаторов и телескопических стоек подвески автомобильной техники.

Преимущества

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок
БЕСШУМНАЯ РАБОТА
Низкий уровень гидродинамических шумов
ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ
Стабильная вязкость в широком диапазоне температур

Наименование продукта при заказе: Жидкость амортизаторная ЛУКОЙЛ-АЖ PLUS, СТО 79345251-192-2019

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м3	ASTM D4052	817,7
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	3,3
Вязкость кинематическая при −20 °C, мм2/с	ASTM D445 / ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708	188,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	167
Температура застывания, °C	ASTM D97	−65
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°C)	ASTM D130	1a

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84