ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ СТИЛО 100

Масло для индустриальных трансмиссий и подшипников

Спецификации

- ALTA
- LOESCHE
- SCHOTTEL
- SMT Scharf
- WIKOV MGI
- ОАО «РЕДУКТОР»
- AIST 224
- DIN 51517-3 (CLP)
- GB 5903-2011
- JIS K 2219:2006
- LAEIS
- Eisenbeiss
- SMS group SN 180-2
- ThyssenKrupp Industrial Solutions
- ПАО «АВТОВАЗ»
- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- Eickhoff
- ISO 12925-1 (CKD)
- SEB 181226

Описание продукта

Высококачественное масло для тяжелонагруженных промышленных передач, разработанное на основе тщательно подобранных минеральных базовых масел и высокоэффективной композиции присадок, обеспечивающей превосходную несущую способность, высокий уровень защиты от износа и хорошие деэмульгирующие свойства.

Область применения

Рекомендуется для смазывания промышленных зубчатых передач с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, а также для смазывания стальных червячных передач. Область применения также включает в себя подшипники и другие узлы, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

Наименование продукта при заказе: Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 100, ТУ 0253-015-79345251-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D4052	888,7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	100
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	241
Трибологические характеристикаи на ЧШМ: -Индекс задира (Из), Н (кгс)	ГОСТ 9490	446 (45)
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,34
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	<-15

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84