ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11

Охлаждающая жидкость, изготовленная по гибридной технологии (HOAT)

Спецификации

- ASTM D3306/D4985
- ГОСТ 33591-15
- Deutz DQC CA-14
- MAN 324 NF
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «ГАЗ»
- China GB 29743-2013
- VW TL 774-C (G11)
- MTU MTL 5048
- DTFR 29D100
- ПАО «АвтоВАЗ»
- ПАО «КАМАЗ»

Описание продукта

Готовая к применению высококачественная охлаждающая низкозамерзающая жидкость. Разработана на основе этиленгликоля и гибридного пакета присадок, содержащего силикаты и соли карбоновых кислот. Не содержит в своем составе нитритов, аминов и фосфатов.

Область применения

Предназначен для использования в замкнутых системах охлаждения современных двигателей коммерческого автотранспорта, эксплуатирующегося при температуре окружающей среды не ниже -40 °С.

Преимущества

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С УПЛОТНЕНИЯМИ

Совместимость с большинством типов эластомеров

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Активная защита двигателя от коррозии благодаря отсутствию боратов и фосфатов

Наименование продукта при заказе: Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От зеленого до сине-зеленого
Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 18995.1	1 078
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	–40
Температура кипения, °С	п.7.3 СТО	109
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	14,1
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	8,0

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84