ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++

Охлаждающая жидкость, изготовленная по лобридной технологии (Si-OAT)

Спецификации

- ASTM D3306
- China GB 29743-2013
- VW TL 774-G (G12++)
- MAN 324 Si-OAT
- ASTM D4985
- ГОСТ 33591-15
- MTU MTL 5048
- MB 326.6

Описание продукта

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость, разработанная по современной лобридной (Si-OAT) технологии. Изготавливается на основе этиленгликоля и пакета присадок, содержащего соли органических кислот и силикаты. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов и боратов.

Область применения

Предназначен для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей, коммерческой и сельскохозяйственной техники, судов и лодок, а также стационарных двигателей.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает надежную защиту от коррозии металлов и сплавов системы охлаждения и двигателя

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ УПЛОТНЕНИЙ

Не оказывает воздействия на резиновые шланги и уплотнения

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От розового до фиолетового
Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 18995.1	1 072
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	– 40
Температура кипения, °С	п.7.3 СТО	110
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	8,1
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	5,18

*Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84