ЛУКОЙЛ

ООО «ИНТЕСМО» — совместное предприятие
ОАО «РЖД» и ООО «ЛЛК-Интернешнл»

ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350

Многоцелевая пластичная синтетическая смазка для пищевой промышленности

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350 – многоцелевая смазка, изготовленная на основе алюминиевого комплексного мыла, синтетического масла и комплекса антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Смазка ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350 обладает высокими трибологическими характеристиками, способна работать в широком диапазоне температур (от –40 °С до +140 °С), в условиях высокой влажности и в контакте с водой. Композиция смазки обеспечивает высокую стабильность структуры при хранении и эксплуатации.

Смазка ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350 поддерживает соблюдение гигиенических требований на пищевом предприятии, зарегистрирована в NSF как смазка класса H1 для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного или технически неизбежного контакта смазки с пищевыми продуктами.

Nonfood compounds
Program listed H1
Registration № 155320





ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:	СОСТАВ:
• Превосходные низкотемпературные характеристики • Высокие антикоррозионные свойства • Низкая вымываемость водой	• Синтетическое базовое масло • Алюминиевое комплексное мыло • Пакет специальных присадок
ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:	**ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:**
• Подшипники качения и скольжения • Подъемные цилиндры • Детали машин и оборудования в пищевой и фармацевтической промышленности, в особенности узлы трения, в которых необходимо применение смазочных материалов с пищевым допуском H1	• Подшипники мясоперерабатывающего оборудования, например, подшипники вакуумных шприцев • Дозирующие устройства линий по производству кондитерских изделий • Централизованные системы смазки, в которых допускается использование смазки 2 класса по NLGI

ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/19

400029, Россия, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55

Тел.: +7 (8442) 55-60-90, Факс: +7 (8442) 96-35-01
e-mail: info.intesmo@lukoil.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

Продукт производится по СТО 65561488-071-2016

Типовые показатели смазок ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	Значение
	Загуститель		Al-complex
	Базовое масло		Синтетическое
	Структура		Гладкая, гомогенная
	Цвет		Белый
	Регистрационный номер NSF		155320
	Диапазон рабочих температур	°C	–40...+140
ASTM D 217	Класс консистенции по NLGI		2
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	265–295
ASTM D 7152	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	мм²/с	350
ASTM D 7152	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	мм²/с	40
IP 396	Температура каплепадения	°C	>230
ASTM D 2266	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,6
ASTM D 2596	Нагрузка сваривания (испытание на ЧШМ) при 25 °C	Н кгс	3920 400
ISO 11009	Вымывание водой из подшипника	%	<10

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься вручную кистью или шпателем, а также через централизованную систему смазывания.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использования продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ЛУКОЙЛ АЛЮФЛЕКС FG 2-350. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 08/19

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.
В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.

400029, Россия, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: +7 (8442) 55-60-90, Факс: +7 (8442) 96-35-01
e-mail: info.intesmo@lukoil.com

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification